



# Nomad<sup>TM</sup>

## Contamination Control Mat 4300

### Technické Údaje

**TD 440. Datum : Prosinec 1997**

**Stránky 1 / 1**

#### Popis :

Rohož se skládá z několika vrstev čirých polyetylenových listů s vrstvou lepidla na vinylovém podkladu. Podklad se přilepuje k podlaze a lepkavý horní povrch odstraňuje špínu a jiné znečišťující látky z podrážek bot, koleček nebo jiných objektů.

#### Použití :

Pro čisté vstupy do místností, operačních sálů, řídicích středisek, lékařských a farmaceutických prostor, prostor v biologickém a nukleárním průmyslu, v přechodech výroba – kanceláře a všech dalším místech s vysokými nároky na čistotu.

#### Speciální vlastnosti :

- Odloupávací vrstvy, rohož na jedno použití
- Jednoduchá instalace
- Dovoluje lehký pěší provoz a provoz s lehkými vozíky
- Velmi účinné odstraňování a udržení nečistoty
- Snadné odtržení jednotlivých listů
- Snadná identifikace zbývajících počtu vrstev díky modro-bílému číslování
- Vinylový podklad umožňuje dokonalé odstranění lepidla při odstraňování poslední vrstvy (při výměně rohože)

#### Barvy :

- Poklad : Bílá
- Listy : průhledné

#### Velikost :

450 x 900 mm +/- 3 mm  
450 x 1150 mm +/- 3 mm  
600 x 1150 mm +/- 3 mm

**3M Česko, spol. s r. o.**  
**Vyskočilova 1**  
**140 00 Praha 4**

#### Balení :

- 6 rohoží v balení.
- 40 odnímacích vrstev v rohoži
- Každé balení je označeno názvem výrobku, velikostí a barvou.

#### Skladování :

- Skladujte naležato, neskladujte na výšku
- Skladovací teplota :  
- 20°C až + 70°C.

#### Instalace & Čistící instrukce:

- Čistá podlaha
- Odstraňte průhlednou krycí vrstvu ze zadní části rohože
- Nedotýkejte se lepicí vrstvy
- Otočte rohož (instalačními pokyny nahoru)
- Umístěte jeden roh rohože do míst kde chcete instalovat rohož
- Když je rohož situována tak ji chceme nainstalovat, přlepíme rohož k podlaze přitlačením rohože po celé ploše
- Odstraňte vrchní krycí vrstvu
- Když přestane vrchní vrstva lepit z důvodu nahromadění nečistot, odloupněte horní vrstvu směrem od rohu s číslováním

#### Zničení výrobku :

Po použití můžeme výrobek vyhodit do adekvátního kontejneru a / nebo spálit.

#### Požadavky na výrobek :

Vlastnost	Value
Testovací metoda	
Tloušťka rohože ①:	2.10 mm (+/- 0.1 mm)
Vrstvy rohože :	30 micronů (0,03 mm) silná čirá fólie z polyetylénu
Podklad a ochranná vrstva lep-	100 micronů (0,1 mm) silá vinylová vrstva

Ídla :	chráněná 30 mikronů (0,03 mm) silnou čirou vinylovou fólií
Lepidlo :	Vodou rozpustné acrylátové s antibakteriální úpravou
Vrchní krycí vrstva :	30 micronů (0,03 mm) silná čirá fólie z polyetylénu s natisknutým návodem pro instalaci
Počítadlo :	Polyesterové – stidavě modrá a bílá barva odpočítající od 40 do 1, s logem 3M natisknutým na každém listu
Stabilita velikosti :	Délka a šířka se změní maximálně o +/- 4 %
Speciální vlastnosti:	Antibakteriální úprava. Produkt je bez obsahu silikonu.
Provozní teplota :	+ 15°C až + 50°C

① *Typická průměrná hodnota*

**Země původu : USA.**

Kontakt:

**JAMI Electronics s.r.o.**  
Dubenecká 827  
19012 Praha 9

Tel.: 281 930 559  
Fax: 281 932 011

E-mail: [jamiel@mbox.vol.cz](mailto:jamiel@mbox.vol.cz)  
WWW: <http://www.jamiel.cz>



**Tel.: 02 / 61 380 111**  
**Fax: 02 / 61 380 110**